

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Toimivusdeklaratsioon vastavalt määrusele (EL) nr. 305/2011
Nr. 003-CPR-2013/07/01

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: **Tahkel kütusel töötav sisendseade ilma vee kuumutamiset** EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
2. Tüübi- partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **Sisendseadmed KITEFLAM-SUNFLAM-CELCIUS-EUROPA 7**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: *eluhuone ruumi kütmine ilma vee kuumutamiset*
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: **CSD ZI de Lhérat – 63310 RANDAN – +33 4 70 56 16 00**
5. Lisas V sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: *elektriliste komponentide esinemise korral süsteem 3 ja süsteem 4*
6. Teavitatud laboratoorium **SGS, N° 0608** teostas 3. süsteemi kohaselt tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatse alusel ning andis välja katse protokollid **N° 50970/18**

7. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

Ühtlustatud tehniline kirjeldus :		EN 13229 :2001 / A2 : 2004 / AC : 2007
Põhiomadused		Toimivus
TULEOHUTUS	Tuletundlikkus	A1
	Kaugus põlevatest materjalidest	<i>Miinumkaugus, 7 cm koos 3 cm isolatsiooniga Minimaalne soojustakistus 0.7 m². K / W temperatuuril 50 ° C (või 0.4 m². K / W temperatuuril 200 ° C), klass A1 või vähemalt M0 või A2-s1, d0 seadme põhja ja külgede ja külgeina vahel. Miinumkaugus seadme esikülje ja mistahes põlevate objektide vahel: 120 cm</i>
	Põleva kütuse väljakukkumise oht	Läbitud
Põlemissaaduste heited		CO 0.25%, 13% O2
Pinnatemperatuur		Läbitud
Elektriohtus		NPD (toimivust ei ole kindlaks määratud)
Puhastatavus		Läbitud
Maksimaalne vee tööõhk		NPD
Suitsugaasi temperatuur nimisoojusvõimsusel		302°C
Mehaaniline vastupidavus (suitsutoru ühenduse koormustaluvus)		Läbitud
KÜTTEVÕIMSUS		
Nimivõimsus		12 kW
Ruumi soojusvõimsus		12 kW
Vee soojusvõimsus		NPD
Energiatõhusus		73.2%

8. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja esindajana alla kirjutanud

Jacques AURAND
Tehnikadirektor
Randan, 25. juunil 2013

